



SEMEADORA
MULTIPLE-L



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SEMEADORA MULTIPLE - L



MULTIPLE - L	BPM 1305L	BPM 1707L	BPM 2108L
--------------	-----------	-----------	-----------

DISPONIBILIDADE DE VERSÕES

Verão - sem. graúdas - precisão	Disponível	Disponível	Disponível
Inverno - sem. finas - fluxo contínuo	Disponível	Disponível	Disponível
Inverno / verão - múltipla	Disponível	Disponível	Disponível

Nº TOTAL DE LINHAS

Linhas de verão (45 cm)	5	7	8
Linhas de inverno (17 cm)	13	17	21

CAPACIDADE DE INSUMOS

Capacidade de sementes - verão (litros)	397	540	922
Capacidade de sementes - inverno (litros)	372	505	890
Capacidade de fertilizantes total (litros)	488	659	1148

ESTRUTURA DA LINHA

Disco de corte	Disco liso 17"
Mecanismo rompedor - deposição de adubo	Sulcador tangente
	Sulcador fixo
Mecanismo rompedor - deposição de semente	Disco angular duplo 15" / 14" - defasado
Limitador de profundidade e fechamento de sulco	Limitador angular fixo / compactador em "V"



VALTRA é uma marca mundial da **AGCO**.

MULTIPLE - L	BPM 1305L	BPM 1707L	BPM 2108L
--------------	-----------	-----------	-----------

MÓDULO DO FERTILIZANTE

Dosador	Fertisystem		
Acionamento	Recâmbio de engrenagens e correntes		

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE

Dosador	Discos alveolados (verão) e rotor helicoidal (inverno)		
Acionamento	Recâmbio de engrenagens e correntes		

REQUISITOS DO TRATOR

Levante da máquina	1 válvula de dupla ação		
Rodado de transporte (opcional)	1 válvula de dupla ação		

TRATOR VALTRA RECOMENDADO*

Com disco duplo	A52s	A62s / A74s	A800R / A74s / A84s
Com sulcador	A62s	A94 / A950R	BM115 / A114
Com disco duplo (inverno)	A52s	A800R / A74s	A94s / A94 / A950R

OPCIONAIS

Caixa de sementes finas

*A potência, bem como o modelo de trator, pode variar de acordo com a condição da lavoura (declividade, composição do solo, palhada etc.), profundidade e velocidade de trabalho, podendo aumentar ou diminuir a exigência do trator. Ainda, é importante sempre se atentar ao pacote hidráulico do trator, para que o mesmo corresponda com a necessidade da plantadeira.

O cálculo de potência considerada para montagem dos combos foi adequado com a versão das plantadeiras com espaçamento de 0,45 m (verão) e 0,17 m (inverno).

- A exigência da potência considerada para disco duplo foi de 10 cv/linha;
- A exigência da potência considerada para sulcador foi de 14 cv/linha;
- A exigência da potência considerada para disco duplo (inverno) foi de 4,5 cv/linha.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/MULTIPLEL/FV/JUL-2023

