



DISTRIBUIDOR
R500 DRY

EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO COM
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

DISTRIBUIDOR R500 DRY



valtra.com.br



0800 729 22 11



valtrabrazil



valtrabrazil



valtrabr

VT R500 DRY

MOTOR

Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3.1263MAR 1
Nº de cilindros	6
Potência máx.	155 kw @ 1900 rpm (200 cv)
Torque máx.	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6.6 litros
Aspiração	Turbo

TRANSMISSÃO

Tipo	Hidrostática 4x4
Marca	Danfoss
Bomba	1 pistão
Motores de roda	Axiais

VELOCIDADES

Máx. (aplicação)	32 km/h (R38")
Máx. (transporte)	41 km/h (R38")

FREIO

Serviço	Hidrostático dinâmico + pedal
Estacionamento	Disco eletro-hidráulico

CHASSIS

Tipo	Flex Frame
Material	Aço-liga
Formato	Seção em "C"

SUSPENSÃO

Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras
------	----------------------------------------------------------

BITOLA

Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8 m (R38")
Máxima	3,4 m (R38")

VT R500 DRY

DIREÇÃO

Tipo	Hidráulica
Raio de giro	9,2 m

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	1 de 170 A
Voltagem	12 V
Alternador	200 A

CABINE

Área envidraçada	5,7 m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Preparação + alto-falantes
Ar-condicionado	Quente / frio
Filtros	1 filtro de carvão ativado
Volante	Com regulagem de altura e profundidade
Assento	Pneumático
Assento instrutor	Standard
Saída de ar com engate rápido	Standard
Escada com extensão e retração automática	Automática

CAPACIDADES

Combustível	350 litros
-------------	------------

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento total	8,0 m
Altura total	3,8 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão livre no eixo (VL)	1,4 m
Máquina vazia	9300

RODADOS

Pneus	380/80R38"
-------	------------

VT R500 DRY

CAIXA DE FERTILIZANTES

Material	Aço inox
Capacidade	5 m³ (máx. 5500 kg)
Comprimento	2,15 m
Esteira	50,8 cm de largura colocada sobre roletes
Canaleta em V	Sobre a esteira para proteção no carregamento
Comporta	Dupla
Abertura de comporta	0 - 23,5 cm
Acionamento da comporta	Hidráulico
Cobertura	Lona com acionamento manual
Distribuição	2 discos
Largura de trabalho	Até 40 m
Acionamento da esteira e discos	Hidráulico através de válvula PWM
Sistema hidráulico	Reservatório compartilhado
Janela de inspeção	-
Câmera de inspeção caixa	Standard
Câmera de inspeção discos	Standard
Iluminação dos discos	Standard

CONTROLE DE APLICAÇÃO

Modelo	Valtra Guide
Controle de taxa variável	Standard
Controle de rotação dos discos	-

TECNOLOGIA EMBARCADA

Piloto Automático	Valtra Guide Novatel Submétrico (OPC), Decimétrico (OPC), Centimétrico (OPC)
Telemetria	Valtra Connect

TANQUE DE ÁGUA LIMPA

Capacidade	350 litros + 40 litros (operador)
Material	Polietileno
Telemetria	Valtra Connect

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região. FOP/VT/R500DRY/FV/AGCO-2023

