

TRATORES  
SÉRIE

# S4

325 - 375 CV



INTELIGÊNCIA OPERACIONAL,  
CONTROLE ABSOLUTO.



**VOCÊ 100% NO CONTROLE DA SUA LAVOURA**  
SISTEMA SMARTTOUCH



**VELOCIDADE DE TRABALHO EXATA**  
TRANSMISSÃO CVT PRECISA



**MAIS EFICIÊNCIA**  
19% A MAIS DE HECTARE POR HORA



**17% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL**  
MOTOR ACCO POWER

**VALTRA**

**SUA MÁQUINA DE TRABALHO**

# SÉRIE S4



ESPECIFICAÇÕES	S324	S374
<b>MOTOR</b>		
Potência máxima @ 2000 rpm - cv	325	375
Torque máximo @ 1500 rpm - nm	1390	1540
Controle de emissões	Tier 3 / MAR-1	
Motor / modelo	AGCO Power 84 AWF	
Volume / número de cilindros	8,4 litros / 6 cilindros	
<b>TRANSMISSÃO</b>		
Tipo	CVT - continuamente variável	
Área de trabalho A (campo)	0.03-28 km/h para frente; 0.03-16 km/h em marcha ré	
Área de trabalho B (transporte)	0.03-50 km/h para frente; 0.03-38 km/h em marcha ré	
Modo de operação	Automático e manual	
<b>TOMADA DE POTÊNCIA (TRASEIRA)</b>		
2 velocidades, 540E + 1000 ou 1000E + 1000		
Rotação do motor @ 1000 rpm	2030	2030
Rotação do motor @ 540E ou 1000E rpm	1600	1600
Eixo intercambiável de TDP	Sim	
<b>CONEXÃO DIANTEIRA</b>		
Integrada, equipamento padrão		
Capacidade de levantar - kg	5000	
TDP dianteira	Opcional	
<b>CONEXÃO TRASEIRA</b>		
Autorregulação, com balanço de direção e controle de deslizos		
Capacidade de levantar - kg	12000	
Conexões inferiores	Categoria 3 ou 4	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Sensor de carga de centro fechado (CCLS)		
Saída máx. da bomba - l/min	205	
Óleo	Separado, máx. 51 litros disponíveis para implementos	
Trabalho hidráulico dianteiro	Até duas válvulas de carretel eletrônicas, com controle tipo joystick	
Trabalho hidráulico traseiro	4 ou 6 válvulas de carretel eletrônicas, 4 botões na ponta dos dedos e 2 controles tipo joystick	
Acoplamento hidráulico traseiro	Descompressão, acoplamentos com função conecte / desconecte por pressão	
Direção	Hidrostática, com coluna telescópica / inclinada	
QuickSteer	Padrão	

ESPECIFICAÇÕES	S324	S374
<b>FREIOS</b>		
Tipo	Resfriados a óleo, com discos de placas múltiplas e ativação hidráulica com Power Assistance	
Freio de mão	Hidráulico - integrado com alavanca Shuttle	
<b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>		
Tipo	Heavy Duty (HD)	
Ângulo máx. de direção	55°	
Suspensão	Hidropneumática	
<b>CAPACIDADES</b>		
Tanque de combustível - litros	600	
Tanque de AdBlue (Arla) - litros	60	
<b>DIMENSÕES (PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS)</b>		
Pneus dianteiros + traseiros	600/65R34 + 710/75R42 duplo	
Peso sem carga (com tanque cheio, sem pesos adicionais) - kg	10300 (12000)	
Distância entre eixos - mm	3106	
Comprimento - mm	4868	
Altura até o capô (com pneus de 710/86 R38) - mm	3382	
Largura externa mínima - mm	2550	
Distância do solo - mm	472	
Raio de giro com freios / sem freio - m	7,4 / 8,4	
<b>CABINE</b>		
Suspensão	4 barras com 4 pontos de suspensão pneumática (AutoComfort)	
Equipamento padrão	Cabine luxo com "piso plano", janela traseira, ar-condicionado, ventilador de quatro velocidades com unidade de aquecimento, coluna de direção ajustável, assento Valtra Evolution (direcionamento automático), preparação para ISOBUS, preparação para Auto-Guide, preparação para AgCommand® (gerenciamento e diagnóstico da frota por telemetria), 6 luzes de serviço traseiras e 4 + 2 dianteiras, Valtra ARM com terminal	
Equipamentos opcionais	Sistema de direção reversa TwinTrac, ar-condicionado automático, luzes de trabalho xenon, aquecedor de pés, terminal ISOBUS, Auto-Guide, AgCommand®	

\*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.