

TRATORES
SÉRIE

A2s

57-67 CV



ENTRE ECONOMIZAR
TEMPO E DINHEIRO,
ESCOLHA OS DOIS.



MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO

MOTOR AGCO POWER DE 3 CILINDROS
COM INJEÇÃO MECÂNICA



FÁCIL MANUTENÇÃO

MECÂNICA ROBUSTA EVITANDO REPAROS
E ALTA DISPONIBILIDADE DE PEÇAS

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A2s



ESPECIFICAÇÕES		A52s	A62s
MOTOR			
Potência máxima do motor @ 2200 rpm - cv	SAE J1995	57	67
Torque máximo @ 1400 rpm - nm (kgfm)	ISO TR14396	210 (21,4)	250 (25,5)
Potência máxima na TDP - cv		40	50
Marca	AGCO Power ECO 3.3 Mec c/PTO		
Número de cilindros	3		
Cilindrada - cm³	3300		
Aspiração	Turbo intercooler		
Sistema de injeção	Injeção direta / bomba rotativa		
TRANSMISSÃO			
Tipo	8F + 2R – deslizante		
Embreagem	Dupla ou split torque		
Acionamento	Mecânico		
Creeper	Opcional 12F + 3R		
EIXOS			
Dianteiro	4x4		
Traseiro	Flange		
Redução final	Epicíclica		
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
TOMADA DE POTÊNCIA			
Acionamento	Independente ou embreagem dupla		
Rotação nominal da TDP - rpm	540		
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1900		
SISTEMA DE DIREÇÃO			
Tipo	Hidrostática		
LEVANTE DE TRÊS PONTOS			
Controle	Eletrônico		
Capacidade de levantar - kgf	2500		
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas			
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba	Engrenagem		
Número de válvulas	1 ou 2		

ESPECIFICAÇÕES		A52s	A62s
Fluxo máximo - l/min		17 ou 59	
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)		180 (183,5)	
Capacidade de levantar máx. no olhal - kgf		2500	
610 mm do olhal - kgf		1600	
RODADOS			
Traseiros		Dianteiros	
18.4-30 R1		12.4-24 R1	
14.9-28 R2		9.5-24 R1	
14.9-28 R1		9.5-24 R1	
FREIOS			
Freio de serviço - tipo		Multidisco úmido	
Acionamento		Mecânico	
Freio de estacionamento - tipo		Mecânico	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível - l		95	
BITOLA			
Bitola dianteira mín. / máx. - mm		1320 / 1960	
Bitola traseira mín. / máx. - mm		1570 / 2160	
PESOS E DIMENSÕES (18.4-30 R1 / 12.4-24 R1)			
Distância entre eixos - mm		2135	
Comprimento total - mm		3981	
Altura máx. - mm		2542	
Altura máx. com pneu traseiro - mm		2588	
Largura mín. com pneu dianteiro - mm		1860	
Largura mín. com pneu traseiro - mm		2018	
Vão-livre - mm		432	
Peso máximo com lastro - kg	3050	3575	
OPCIONAIS *			
Creeper			

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)			
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
Rodagem @ rpm no motor		13.6-38 R1 @ 2200	
Marcha	Creeper	L	H
1	0.6	2.3	9.2
2	0.8	3.3	13.5
3	1.5	6.1	24.8
4	1.8	7.4	30.4
Ré	0.8	3.1	12.6