

TRATORES
SÉRIE

A4

99 - 105 cv

100% NA MEDIDA
DO SEU NEGÓCIO.



**8% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**

Aumento na produtividade
da lavoura



**100% ADEQUADO
À SUA OPERAÇÃO**

Pacote de personalização
tecnológica da máquina



**10% MAIS AGILIDADE
E RENDIMENTO**

Transmissão sincronizada 12F X 12R



**CONFORTO PARA
O OPERADOR**

Cabine e carroceria moderna

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A4



ESPECIFICAÇÕES	A94	A104
MOTOR		
Potência máxima @ 2000 rpm - cv	SAE J1995 99	105
Torque máximo @ 1500 - rpm - nm	ISO TR14396 1390	1540
Potência máxima da TDP - cv	79	85
Marca	AGCO Power	
Número de cilindros	3	
Cilindrada - cm ³	3000	
Aspiração	Turbo intercooler	
TRANSMISSÃO		
Tipo	12F + 12R sincronizada	
Reversor	Mecânico ou Power Shuttle	
Embreagem	Seca - multidisco úmida	
Acionamento	Mecânico ou eletro-hidráulico	
EIXOS		
Tipo	Dianteiro - 4x4	
	Traseiro - flange	
Acionamento	Eletro-hidráulico	
Redução final	Epicíclica	
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulico	
TOMADA DE POTÊNCIA		
Tipo	Eletro-hidráulico	
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 450 / 540E*	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	2000 (540) / L550 (540E)*	
SISTEMA DE DIREÇÃO		
Tipo	Hidrostática	
LEVANTE DE TRÊS PONTOS		
Controle	Eletrônico	
Capacidade de levante (kgf)	4300	
Função de controle elétrico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix	
Ao utilizar elementos pesados no sistema de levante, observe o limite de carga nos pneus		

ESPECIFICAÇÕES	A94	A104
FREIOS		
Tipo	Independente	
Bomba	Engrenagem	
Número de válvulas	2 / 3	
Fluxo máximo (l/min.)	57 / 98	
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)	200 (204)	
RODADOS		
Dianteiros	Traseiros	
14.9-24 R1	18.4-34 R1	
14.9-24 R1	23.1-30 R1	
*Consulte a disponibilidade com seu concessionário / pacote de vendas		
FREIOS		
Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido	
Acionamento	Hidráulico	
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico	
CAPACIDADES		
Tanque de combustível (l)	140 plataformado 153 cabinado	
BITOLA		
Dianteiro mín. - máx. (mm)	1300 / 2000	
Traseiro mín. - máx. (mm)	1430 / 2470	
Largura mín. - máx. (mm)	1925	
PESOS E DIMENSÕES		
Comprimento total (mm)	4305	
Distância entre eixos (mm)	2430	
Altura máxima (mm)	2637	
Largura externa traseira máx. (mm)	1925	
Vão-livre	480	
Peso máximo com lastro (kg)	5300	5850
*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados **Consulte disponibilidade de modelos e versões		
OPCIONAIS		
Super Creeper Para-lamas dianteiros Piloto Elétrico Valtra-Guide, by Trimble Valtra Connect (Telemetria)		

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)					
VELOCIDADE DE TRABALHO E TRANSPORTE					
Rotação do motor					2200
Pneu					18.4-30 R1
	Velocidades			Velocidades	
Marchas	Std	Redutor	Marchas	Std	Redutor
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.