



DISTRIBUIDOR R560 DRY

CAPACIDADE E EFICIÊNCIA
PARA **APLICAÇÕES DE FERTILIZANTES.**



TRANSMISSÃO 4X4 AWD SMART DRIVE

TRABALHAR DE MANEIRA ELETRÔNICA
E AUTOMÁTICA.



VALTRA GUIDE

EXCELÊNCIA E PRECISÃO COM O USO
DO PILOTO AUTOMÁTICO.




40 M² DE
DISTRIBUIÇÃO

*DEPENDENDO DO MATERIAL
E CV DESEJADO.



CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO
DE 6 M³



NOVA CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE 6 M³

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

DISTRIBUIDOR R560 DRY



valtra.com.br



0800 729 22 11



valtrabrazil



valtrabrazil



valtrabr

VT R560 DRY

MOTOR

Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3.1263MAR 1
Nº de cilindros	6
Potência máx.	155 kw @ 1900 rpm (200 cv)
Torque máx.	790 nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6.6 litros
Aspiração	Turbo

TRANSMISSÃO

Tipo	Hidrostática 4x4
Marca	Danfoss
Bomba	1 pistão
Motores de roda	Axiais

VELOCIDADES

Máx. (aplicação)	32 km/h (R38")
Máx. (transporte)	41 km/h (R38")

FREIO

Serviço	Hidrostático dinâmico + pedal
Estacionamento	Disco eletro-hidráulico

CHASSIS

Tipo	Flex Frame
Material	Aço-liga
Formato	Seção em "C"

SUSPENSÃO

Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras
------	--

BITOLA

Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8 m (R38")
Máxima	3,4 m (R38")

VT R560 DRY

DIREÇÃO

Tipo	Hidráulica
Raio de giro	9,2 m

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	1 de 170 A
Voltagem	12 V
Alternador	200 A

CABINE

Área envidraçada	5,7 m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Preparação + alto-falantes
Ar-condicionado	Quente / frio
Filtros	1 filtro de carvão ativado
Volante	Com regulagem de altura e profundidade
Assento	Pneumático
Assento instrutor	Standard
Saída de ar com engate rápido	Standard
Escada com extensão e retração automática	Automática

CAPACIDADES

Combustível	350 litros
-------------	------------

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento total	8,0 m
Altura total	3,8 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão-livre no eixo (VL)	1,4 m
Máquina vazia	9300

RODADOS

Pneus	380/80R38"
-------	------------

VT R560 DRY

CAIXA DE FERTILIZANTES

Material	Aço inox
Capacidade	6 m³
Comprimento	2,15 m
Esteira	50,8 cm de largura colocada sobre roletes
Canaleta em V	Sobre a esteira para proteção no carregamento
Comporta	Dupla
Abertura de comporta	0 - 23,5 cm
Acionamento da comporta	Hidráulico
Cobertura	Lona com acionamento manual
Distribuição	2 discos
Largura de trabalho	Até 40 m (dependendo do produto)
Acionamento da esteira e discos	Hidráulico através de válvula PWM
Sistema hidráulico	Reservatório compartilhado
Janela de inspeção	-
Câmera de inspeção caixa	Standard
Câmera de inspeção discos	Standard
Iluminação dos discos	Standard

CONTROLE DE APLICAÇÃO

Modelo	Valtra Guide
Controle de taxa variável	Standard
Controle de rotação dos discos	-

TECNOLOGIA EMBARCADA

Piloto automático	Valtra Guide: Trimble ou Novatel
Telemetria	Valtra Connect

TANQUE DE ÁGUA LIMPA

Capacidade	350 litros + 40 litros (operador)
Material	Polietileno
Telemetria	Valtra Connect

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/R560 DRY/FV/ABR-2024