

SÉRIE A3F

Gigante na sua lavoura.
Grande por dentro,
pequeno por fora.



**12% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**

Motor ACCO Power



**O MENOR RAIO DE GIRO
DO SEGMENTO**

Menos tempo de manobra
e maior rentabilidade



**25% MAIS CAPACIDADE
DE LEVANTE**

Sistema hidráulico



**CONFORTO
OPERACIONAL**

Plataforma ampla e cabine espaçosa



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A3F



valtra.com.br



0800 729 22 11



valtrabrazil



valtrabrazil



valtrabr

ESPECIFICAÇÕES	A63F	A73F	A83F	A93F
MOTOR				
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995 69	79	89	99
Torque máximo @ 1500 rpm - nm (kgfm)	ISO TR14396 252 [26]	296 [30]	330 [34]	343 [35]
Potência máxima na TDP - cv (kW)	61 [45]	72 [53]	79 [58]	88 [65]
Marca	AGCO Power 33 DTC3	AGCO Power 33 CWC3		
Número de cilindros	3			
Cilindrada - cm³	3300			
Aspiração	Turbo intercooler			
Sistema de injeção	Injeção Mecânica	Injeção Eletrônica		
EMBREAGEM				
Tipo	Disco duplo independente orgânico			
Acionamento	Mecânico			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Independente			
Acionamento	Mecânico (plataforma) / eletro-hidráulico (cabinado)			
Opções de velocidades - rpm	540			
	540 + 540 econômica			
Velocidades - rpm (rpm do motor)	540 @ 1890			
	540 econômica @ 1594			
TRANSMISSÃO				
Tipo	8F + 4R standard 12F + 8R redutor 16F + 8R multiplicador 12F + 12R reversor mecânico			
Embreagem	Multidisco úmido			
Acionamento	Mecânico			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo	Independente			
Bomba	Engrenagem			
Número de válvulas	2 / 3			

ESPECIFICAÇÕES	A63F	A73F	A83F	A93F
Fluxo máximo - l/min	40 / 55			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	180 (183)			
Capacidade de levante máx. olhal - kgf	3135			
610 mm do olhal - kgf	1988			
FREIOS				
Tipo	Multidiscos a banho de óleo			
Acionamento	Plataformado - mecânico Cabinado - hidráulico			
DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - l	79	104		
BITOLAS				
Bitola dianteira mín. - máx. - mm	1035 - 1294			
Bitola traseira mín. - máx. - mm	1000 - 1199			
PESOS E DIMENSÕES				
Distância entre eixos - mm	2200			
Comprimento total - mm	3760			
Altura - mm	2465			
Largura mín. - máx. - mm	1327 - 1578			
Vão-livre - mm	205			
PNEUS				
4x4	8.00-18R1 + 14.9-24R1 8.00-18R1 + 14.9-26R1 250/80-18R1 + 380/85R24 250/80-18R1 + 14.9-24R1			
Consultar disponibilidade				
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Cabine / plataforma			

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)							
Rotação do motor - rpm						2200	
Pneu						14.9 - 24 R1	
Marcha	Normal (8F + 4R)	Creep (12F + 8R)		Multiplicador (16F + 8R)		Reversor (12F + 12R)	
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha	
L1	2,1	0,5	2,1	2,1	2,4	LL1	0,7
L2	2,9	0,7	2,9	2,9	2,3	LL2	1,0
L3	4,6	1,1	4,6	4,6	5,2	LL3	1,5
L4	6,0	1,5	6,0	6,0	6,9	LL4	2,1
H1	7,3	-	7,3	7,3	8,4	M1	2,8
H2	10,0	-	10,0	10,0	11,5	M2	4,1
H3	15,8	-	15,8	15,8	18,2	M3	6,0
H4	20,9	-	20,9	20,9	24,0	M4	8,5
						H1	9,6
R1	2,9	0,7	2,9	2,9	3,3	H2	14,2
R2	3,9	0,9	3,9	3,9	4,5	H3	20,8
R3	6,2	1,5	6,2	6,2	7,1	H4	29,5
R4	8,2	2,0	8,2	8,2	9,4		

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.

VALTRA é uma marca mundial da **AGCO**.

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/A3F/FV/JUN-2024

