

TRATORES
SÉRIE

A4

99 - 105 cv

**100% NA MEDIDA
DO SEU NEGÓCIO.**



**8% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**

Aumento na produtividade
da lavoura



**100% ADEQUADO
À SUA OPERAÇÃO**

Pacote de personalização
tecnológica da máquina



**10% MAIS AGILIDADE
E RENDIMENTO**

Transmissão sincronizada 12F X 12R



**CONFORTO PARA
O OPERADOR**

Cabine e carroceria moderna

VALTRA

V

SÉRIE A4

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A4



ESPECIFICAÇÕES		A94	A104
MOTOR			
Potência máxima @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	99	105
Torque máximo @ 1500 - rpm - nm	ISO TR14396	1390	1540
Potência máxima da TDP - cv		79	85
Marca	AGCO Power		
Número de cilindros	3		
Cilindrada - cm³	3000		
Aspiração	Turbo intercooler		
TRANSMISSÃO			
Tipo	12F + 12R sincronizada		
Reversor	Mecânico ou Power Shuttle		
Embreagem	Seca - multidisco úmida		
Acionamento	Mecânico ou eletro-hidráulico		
EIXOS			
Tipo	Dianteiro - 4x4		
	Traseiro - flange		
Acionamento	Eletro-hidráulico		
Redução final	Epíciclica		
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulico		
TOMADA DE POTÊNCIA			
Tipo	Eletro-hidráulico		
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 450 / 540E*		
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	2000 (540) / L550 (540E)*		
SISTEMA DE DIREÇÃO			
Tipo	Hidrostática		
LEVANTE DE TRÊS PONTOS			
Controle	Eletrônico		
Capacidade de levante (kgf)	4300		
Função de controle elétrico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix		
Ao utilizar elementos pesados no sistema de levante, observe o limite de carga nos pneus			

ESPECIFICAÇÕES		A94	A104
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo	Independente		
Bomba	Engrenagem		
Número de válvulas	2 / 3		
Fluxo máximo (l/min.)	57 / 98		
Pressão máxima - bar (kgf/cm³)	200 (204)		
RODADOS			
Dianteiros	Traseiros		
14.9-24 R1	18.4-34 R1		
14.9-24 R1	23.1-30 R1		
*Consulte a disponibilidade com seu concessionário / pacote de vendas			
FREIOS			
Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido		
Acionamento	Hidráulico		
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico		
CAPACIDADES			
Tanque de combustível (l)	140 plataforma 153 cabinado		
BITOLA			
Dianteiro mín. - máx. (mm)	1300 / 2000		
Traseiro mín. - máx. (mm)	1430 / 2470		
Largura mín. - máx. (mm)	1925		
PESOS E DIMENSÕES			
Comprimento total (mm)	4305		
Distância entre eixos (mm)	2430		
Altura máxima (mm)	2637		
Largura externa traseira máx. (mm)	1925		
Vão-livre	480		
Peso máximo com lastro (kg)	5300	5850	
*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados			
**Consulte disponibilidade de modelos e versões			
OPCIONAIS			
Super Creeper			
Para-lamas dianteiros			
Piloto Elétrico Valtra-Guide, by Trimble			
Valtra Connect (Telemetria)			

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)					
VELOCIDADE DE TRABALHO E TRANSPORTE					
Rotação do motor			2200		
Pneu			18.4-30 R1		
Marchas	Velocidades		Marchas	Velocidades	
	Std	Redutor		Std	Redutor
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.